

Ausrüstungsplaner für Windkraftverguss

Emckrete WP 108

Maschine	S 5 EVT M	FP-V5
Hersteller	Putzmeister	b&m GmbH
		
Maschine	Schneckenpumpe S5 EVT M mit eingebautem Tellermischer	Schneckenpumpe FP-V5 mit eingebautem Tellermischer GM 100

Produkt	Emckrete WP 108	
Tellermischer / Zwangsmischer	integriert	integriert
Schneckenpumpe	2L6	2L54
Fördermenge*	7–40 l/min	5–50 l/min
Förderdruck	25 bar	40 bar
Antriebsmotor	5,5 kW	5,5 kW
Mischerantrieb	2,2 kW	2,2 kW
Mischervolumen	80 l	80 l
Trichtervolumen	100 l	100 l
Abmessung in mm	2.505 x 680 x 1.150	2.550 x 680 x 1.170
Gewicht in kg	400	195 + 210
Mörtelschlauch**	NW 50 (Ø 67 Außenmaß)	NW 50 (Ø 67 Außenmaß)

Mischprozess	Emckrete WP 108	
Körnung	0 – 8 mm	0 – 8 mm
Wasserzugabe /25 kg	2,0 – 2,2 l	2,0 – 2,2 l
Materialmenge pro Mischung	5 Sack (je 25 kg)	5 Sack (je 25 kg)
Mischzeit	5 min	5 min

* Die Fördermenge ist abhängig vom Pumpentyp. Je nach verwendeter Pumpe kann die Fördermenge variieren.

** Mörtelschläuche sind mit Zementleim in honigartiger Konsistenz zu schlämmen.

Die Maschinen und Zubehörteile sind mit den genannten MC-Produkten getestet worden. Maschinen und Geräte anderer Hersteller können auch geeignet sein. Jedoch sind entsprechende Vorversuche durch das Fachunternehmen durchzuführen. Bitte fordern Sie gegebenenfalls unsere technische Beratung an.

EXPERTISE
GROUTS

Ausrüstungsplaner für Windkraftverguss

Emckrete WP 108

Maschine	PFT ZP 3 XL	WM Variojet FU
Hersteller	PFT	Werner Mader
Maschine	 Schneckenpumpe PFT ZP 3 XL mit Tellermischer PFT MULTIMIX	 Schneckenpumpe WM Variojet FU mit Tellermischer WM Jetmix

Produkt	Emckrete WP 108	
Tellermischer / Zwangsmischer	PFT MULTIMIX	WM Jetmix 125
Schneckenpumpe	PFT ZP 3 XL	WM Variojet FU
Fördermenge*	27 l/min	0,2 – 2,2 m ³ /h
Förderdruck	30 bar	25 bar
Antriebsmotor	7,5 kW	5,5 kW
Mischerantrieb	2,5 kW	2,2 kW
Mischervolumen	80 l	125 l
Trichtervolumen	130 l	40 l
Abmessung in mm	2.255 x 725 x 745	1.600 x 480 x 525
Gewicht in kg	238 + 148	200 + 200
Mörtelschlauch**	NW 50 (Ø 67 Außenmaß)	NW 50 (Ø 67 Außenmaß)

Mischprozess	Emckrete WP 108	
Körnung	0 – 8 mm	0 – 8 mm
Wasserzugabe /25 kg	2,0 – 2,2 l	2,0 – 2,2 l
Materialmenge pro Mischung	5 Sack (je 25 kg)	3 Sack (je 25 kg)
Mischzeit	5 min	5 min

* Die Fördermenge ist abhängig vom Pumpentyp. Je nach verwendeter Pumpe kann die Fördermenge variieren.

** Mörtelschläuche sind mit Zementleim in honigartiger Konsistenz zu schlämmen.

Die Maschinen und Zubehörteile sind mit den genannten MC-Produkten getestet worden. Maschinen und Geräte anderer Hersteller können auch geeignet sein. Jedoch sind entsprechende Vorversuche durch das Fachunternehmen durchzuführen. Bitte fordern Sie gegebenenfalls unsere technische Beratung an.

EXPERTISE
GROUTS