



Ausrüstungsplaner für Vergussbeton und Vergussmörtel

Hersteller **Putzmeister**
 Maschine **Schneckenpumpe S 5 EVT**



Produkte	Emckrete 60 EF	Emckrete 60 F Emckrete 70 F Emckrete 100 F	Emckrete 50 A Emckrete 60 A
Tellermischer		ja	
Schnecke	2L54		
Fördermenge*		7–40 l/min	
Förderdruck		25 bar	
Förderweite**		bis 60 m	
Förderhöhe**		bis 40 m	
Antriebsmotor		5,5 KW	
Mischerantrieb		2,2 KW	
Mischervolumen		80 l	
Trichtervolumen		100 l	
Abmessung in mm		2.505 x 680 x 1.150	
Gewicht in kg		400	
Mörtelschlauch***		NW 35 (Ø 48 Außenmaß)	NW 50 (Ø 67 Außenmaß)

Mischprozess			
Körnung	0 – 1 mm	0 – 3 mm	0 – 8 mm
Wasserzugabe pro 25 kg Sack	3,0 – 3,25 l	Emckrete 60 F: 3,0 – 3,25 l Emckrete 70 F: 3,25 / 3,75 l Emckrete 100 F: 3,25 l	Emckrete 50 A: 2,75 – 3,12 l Emckrete 60 A: 2,3 – 2,4 l
Materialmenge pro Mischung	5 Sack (je 25 kg)	5 Sack (je 25 kg)	5 Sack (je 25 kg)
Mischzeit	3 min	3 min	3 min

* Die Fördermenge ist abhängig vom Pumpentyp. Je nach verwendeter Pumpe kann die Fördermenge variieren.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

*** Mörtelschläuche sind mit Zementleim in honigartiger Konsistenz zu schlämmen.

Die Maschinen und Zubehörteile sind mit den genannten MC-Produkten getestet worden. Maschinen und Geräte anderer Hersteller können auch geeignet sein. Jedoch sind entsprechende Vorversuche durch das Fachunternehmen durchzuführen. Bitte fordern Sie gegebenenfalls unsere technische Beratung an.

EXPERTISE
GROUTS

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG · Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop · Tel. Deutschland +49 2041 101-50
 Tel. Österreich +43 2272 72 600 · Tel. Schweiz +41 56 616 68 68 · CI@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de



BE SURE. BUILD SURE.