



## Emcefix Spachtel F rapid

Feinspachtel mit schneller Erhärtung für die Betonkosmetik

### Prüfungen / Zulassungen / Nachhaltigkeitseigenschaften

- GISCODE ZP1
- Emissionsprüfung gemäß AgBB-Bewertungssystem
- Lösemittel-, weichmacher-, und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01
- Silikonfrei
- Emicode EC1Plus - sehr emissionsarm
- Wassergefährdungsklasse null WGK 1null schwach wassergefährdend

### INHALTSSTOFFE / EMISSIONEN

Biozide	Nicht enthalten (kein Bestandteil der Rezeptur)	
Emicode	EC 1 <sup>Plus</sup> Produktgruppe 1	
		µg/m <sup>3</sup>
	TVOC nach 3 Tagen	≤ 750
	TVOC nach 28 Tagen	≤ 60
	TSVOC nach 28 Tagen	≤ 40
	R-Wert basierend auf AgBB-NIK-Werten nach 28 Tagen	≤ 1
	Summe der nicht bewertbaren VOC	≤ 40
	Formaldehyd nach 3 Tagen	≤ 50
	Acetaldehyd nach 3 Tagen	≤ 50
	Summe von Form- und Acetaldehyd	≤ 0.05 ppm
	Summe von flüchtigen K1A/K1B Stoffe nach 3 Tagen	≤ 10
Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach 28 Tagen	≤ 1	

### GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

#### DGNB

- Registrierungscode: **LAEDNR**
- Eignung gemäß der Kriterienmatrix des DGNB-Kriteriums ENV1.2 "Risiken für die lokale Umwelt"

#### Version 2023

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Qualitätsstufen			
			1	2	3	4
2	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc.. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	✓	✓	✓	✓

- Eignung gemäß Anlage 1 des BNB-Kriteriums 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt"

Nr.	Einsatzort	Bauprodukttyp	Qualitätsstufen				
			1	2	3	4	5
4	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Innenbereich: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel (auch Dispersionsspachtel), Putze, Vliese, Gipskartonplatten etc.; Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Durchfahrten, etc.	Spachtelmassen (inkl. Q-Spachteln), staubbindende Beschichtungen/Grundierungen (entspr. Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.); KEI-NE EP- und/oder PU-Produkte (hierzu siehe Zeile 17, 19, 20, 20 a)	✓	✓	✓	✓	✓

Kategorie	Kriterium	
Material & Resources	MRC2 (Environmental Product Declaration)	Das Produkt verfügt über eine Muster EPD
Indoor Environmental Quality	EQc2 (Low-Emitting Materials)	VOC-Emissionen Paints and Coatings: siehe Rubrik Inhaltstoffe/Emissionen sowie unsere Dokumentation für Gebäudezertifizierungen dieses Nachhaltigkeitsdatenblattes
Regional Materials	-	Produktionsstandort:  DE-46238 Bottrop  Distanz Produktionsstandort - Bauvorhaben < 800 km. Wird das Produkt in einem Umkreis von < 800 km um den Produktionsstandort eingesetzt, kann es zum Erreichen von LEED-Punkten beitragen.

**UMWELTPRODUKTDEKLARATION (EPD)**

<input checked="" type="checkbox"/>	EPD für das Produkt liegt vor
<input type="checkbox"/>	Produktspezifische EPD liegt vor
<input checked="" type="checkbox"/>	Muster EPD liegt vor
Declarations-Nr.	EPD-DBC-20220217-IBF1-EN (Modifizierte, mineralische Mörtel, Gruppe 1)

## ENTSORGUNG

Produkt	Siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13)
Verpackung	Einwegbinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Rücknahme restentleerter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
Recyclingkonzept	Papier Papp Karton: Interseroh 27638

## DOKUMENTATION FÜR GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

Verfügbare Dokumente	<a href="#">Technisches Merkblatt</a> Sicherheitsdatenblatt
----------------------	--

## PRODUKTLABELS

Produkt- und Unternehmensspezifische Label	 
--	--

**Rechtshinweise:** Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aufgrund von Neuerungen in den aufgeführten Zertifizierungssystemen kann es dazu kommen, dass die gemachten Angaben nicht mehr mit den aktuellen Zertifizierungsgrundsätzen übereinstimmen. [3.1]