



## MC-DUR TopSpeed T

Schnelle, transparente Rollversiegelung

### Prüfungen / Zulassungen / Nachhaltigkeitseigenschaften

- GISCODE PU30
- Emissionsprüfung gemäß AgBB-Bewertungssystem und DIBt-Zulassungsgrundsätzen
- Phtalattfrei, Zinnfrei, Zementfrei
- VOC-Gehalt gemäß EU-Verordnung 2004/42 (Decopaint-Richtlinie): RL2004/42/EG All/j (500 g/l) < 500 g/l VOC

### INHALTSSTOFFE / EMISSIONEN

Biozide	Nicht enthalten (kein Bestandteil der Rezeptur)	
FCKW frei	ja	
Formaldehydgehalt	< 10 mg/kg (Vdl-RL 03 bzw. RAL-ZU 102), < 10 µg/m <sup>3</sup> nach 72 h (DIN EN ISO 16000-9)	
Halogenkohlenwasserstoffe	Nicht enthalten (kein Bestandteil der Rezeptur)	
HFCKW frei	ja	
Schwerflüchtige organische Verbindungen (SVOC)	< 100 µg/m <sup>3</sup> nach 72 h (DIN EN ISO 16000-9 bzw. DIN EN 16402)	
Schwermetalle	Nicht enthalten (kein Bestandteil der Rezeptur)	
Weichmachergehalt	Weichmacherfrei (VdL-RL 03)	
Gefährliche Inhaltsstoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 3)	
Zusammensetzung	Siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 3); Siehe Umweltproduktdeklaration (Muster-EPD)	
Styrole	Nicht enthalten (kein Bestandteil der Rezeptur)	
Emicode	EC 2 Produktgruppe 2	
		µg/m <sup>3</sup>
	Summe TVOC + TSVOC nach 28 Tagen	≤ 400, davon max. 100 SVOC
	R-Wert basierend auf AgBB-NIK-Werten nach 28 Tagen	-
	Summe der nicht bewertbaren VOC	-
	Formaldehyd nach 3 Tagen	≤ 50
	Acetaldehyd nach 3 Tagen	≤ 50
	Summe von Form- und Acetaldehyd	≤ 0.05 ppm
	Summe von flüchtigen K1A/K1B Stoffe nach 3 Tagen	≤ 10
	Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach 28 Tagen	≤ 1

## GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

<b>DGNB</b>  <b>Version 2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrierungscode: <b>W69563</b></li> <li>• Eignung gemäß der Kriterienmatrix des DGNB-Kriteriums ENV1.2 "Risiken für die lokale Umwelt"</li> </ul>			<b>Qualitätsstufen</b>				
	<b>Nr.</b>	<b>Einsatzort</b>	<b>Produkttyp</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
	<b>24</b>	EP-/PU-Grundierungen (auch Gussasphaltestrich) und Beschichtungen für Boden- und Wandflächen (z. B. Sockel) mit speziellen Anforderungen	Industrieböden, Parkflächen und Tiefgaragen (Oberflächenschutzsysteme wie OS 8, 10, 11 u.a.) mit Ausnahme von Markierungen (nicht geregelt)	✓	✓			
<b>BNB</b>  <b>Version 2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eignung gemäß Anlage 1 des BNB-Kriteriums 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt"</li> </ul>			<b>Qualitätsstufen</b>				
	<b>Nr.</b>	<b>Einsatzort</b>	<b>Bauprodukttyp</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>17</b>	Versiegelungen (Fließbeschichtungen) auf mineralischen Oberflächen – ausgenommen OS	Reaktive PU-Produkte auch in Systemaufbauten 1K- und 2-K-Systeme	✓				
	<b>Nr.</b>	<b>Einsatzort</b>	<b>Bauprodukttyp</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>20a</b>	Versiegelungen und Fließbeschichtungen von Industrieböden, Parkflächen (innen und außen) und Tiefgaragenbeschichtungen inkl. Sockelbeschichtungen (OS 8 und 11) mit Ausnahme von Markierungen (nicht geregelt)	Epoxidharz- und PU-Beschichtungen (auch in Kombination) mit speziellen Beständigkeitsanforderungen für Boden- und Wandflächen	✓				
<b>LEED</b>  <b>Version 4.1</b>	<b>Kategorie</b>	<b>Kriterium</b>						
	Material & Resources	MRc2 (Environmental Product Declaration)	MRc4 (Material Ingredients)	Das Produkt verfügt über eine Muster EPD				
		Indoor Environmental Quality	EQc2 (Low-Emitting Materials)	VOC-Emissionen Flooring: siehe Rubrik Inhaltstoffe/Emissionen sowie unsere Dokumentation für Gebäudezertifizierungen dieses Nachhaltigkeitsdatenblattes				

Kategorie	Kriterium
Regional Materials	- Produktionsstandort: DE-46238 Bottrop  Distanz Produktionsstandort - Bauvorhaben < 800 km. Wird das Produkt in einem Umkreis von < 800 km um den Produktionsstandort eingesetzt, kann es zum Erreichen von LEED-Punkten beitragen.

### UMWELTPRODUKTDEKLARATION (EPD)

<input checked="" type="checkbox"/>	EPD für das Produkt liegt vor
<input type="checkbox"/>	Produktspezifische EPD liegt vor
<input checked="" type="checkbox"/>	Muster EPD liegt vor
Declarations-Nr.	EPD-FEI-20220107-IBG1-EN (Produkte auf Basis von Polyurethan oder silan-modifizierten Polymeren, Gruppe 3)

### ENTSORGUNG

Produkt	Siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13)
Verpackung	Einweggebinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Rücknahme restentleerter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
Produkt	Siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13)
Recyclingkonzept	Weißblech KBS 0054 Kunststoffverpackung Interseroh 27638
Verpackung	Einweggebinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Rücknahme restentleerter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

### DOKUMENTATION FÜR GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

Verfügbare Dokumente	<a href="#">Technisches Merkblatt</a> <a href="#">Umweltproduktdeklaration(EPD)</a> Sicherheitsdatenblatt
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PRODUKTLABELS

Produkt- und Unternehmensspezifische Label	 
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Rechtshinweise:** Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aufgrund von Neuerungen in den aufgeführten Zertifizierungssystemen kann es dazu kommen, dass die gemachten Angaben nicht mehr mit den aktuellen Zertifizierungsgrundsätzen übereinstimmen. [3.9]