MC-Cleaner eco

Werkzeug- und Gerätereiniger

BE SURE. BUILD SURE.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- VOC-reduzierter Universalreiniger auf der Basis nachwachsender Rohstoffe
- deutlich verringerte Belastung des Arbeitsumfelds durch gesundheitsschädliche Dämpfe
- extrem gute Reinigungswirkung bei geringer Aufwandmenge

ANWENDUNGSGEBIETE

- Reiniger für Verarbeitungswerkzeuge und -geräte bei Arbeiten mit Reaktionsharzen oder Dichtstoffen

VERARBEITUNGSHINWEISE

Für die Erzielung einer guten Reinigungswirkung ist es ausreichend, MC-Cleaner eco in einer dünnen Schicht auf das zu reinigende Teil aufzubringen. Nach kurzer Einwirkzeit wird der gelöste Schmutz mit einem saugfähigen Tuch abgewischt. Größere Mengen Werkzeug können in ein Reiniger-bad eingestellt werden. Die Reinigung mit Pinsel oder Bürste vor der Entnahme ist erforderlich, ebenso das Abwischen mit einem saugfähigen Tuch.
Verarbeitungsmaschinen (z.B. Injektionspumpen, Austragsgeräte für Dichtstoffe) können mit MC-Cleaner eco gespült werden. Vorhandene Schläuche und Dichtungen werden weniger angegriffen als bei Reinigung mit konventionellen Lösemitteln. Nach Abschluss des Reinigungsvorganges sind Reste der Reiniger-Lösung aus den Verarbeitungsgeräten zu entfernen, um Dichtringe etc. nicht zu beschädigen.
Der benutzte Reiniger kann in geeigneten Gefäßen aufgefangen werden und nach Absetzen der Schwebstoffe durch vorsichtiges Abgießen der sauberen Anteile erneut verwendet werden.

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Dichte	g/cm³	ca. 0,9	
	Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.		
Form	flüssig		
Farbton	transparent		
Lieferform	Kanister mit 5 kg Inhalt		
Lagerung	In nicht angebrochener Originalverpackung und bei Temperaturen zwischen 5°C und 20°C in trockener Umgebung mindestens 24 Monate lagerfähig.		
Gebindeentsorgung	Einweggebinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Rücknahme restentleerter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.		

Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten und den Sicherheitsdatenblättern.

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300015158]

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de